

平键

平键

—自由指定型/半成品—

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2B) - 3L**
RD-KMPSH6 - 30

RD-KMPD
RD-KMPDS(不锈钢)

RD-KMPS
RD-KMPSS(不锈钢)
RD-KMPSSH(淬火型)

RD-KMPG
RD-KMPGS(不锈钢)

L	公差	L	公差
最短~10	0 -0.15	81~120	0 -0.35
11~18	0 -0.18	121~180	0 -0.40
19~30	0 -0.21	181~250	0 -0.46
31~50	0 -0.25	251~300	0 -0.52
51~80	0 -0.30		

Type	材质	抗拉强度
RD-KMPD RD-KMPS RD-KMPG	S45C	600N/mm ² 以上
RD-KMPDS RD-KMPSS RD-KMPGS	SUS316	600N/mm ² 以上
RD-KMPSH	S45C 25~30HRC	700N/mm ² 以上

JIS B 1301-1996(新JIS标准)

Order 订货示例 **型式 (1Type · 2B) - 3H**
RD-KMPTS8 - 7

RD-KMPTS

JIS B 1301-1996
(新JIS标准)

Type	材质	抗拉强度
RD-KMPTS	SUS316	600N/mm ² 以上

型式		3L										H公差		C				
1Type	2Bh9																	
RD-KMPD RD-KMPS RD-KMPG (不锈钢) RD-KMPDS RD-KMPSS RD-KMPGS	2	10	15	20								2	0 -0.025	0.16 } 0.25				
	3	10	12	15	20	25	30				3							
	4	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	4	0 -0.030	0.25 } 0.40		
	5	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	5				
	6	10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60		6	
	7	15	20	25	30	35	40	45	50	60				7	0 -0.036			
	8	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	8	0 -0.090	0.40 } 0.60
	10	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80			
	12	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80						

③仅()内尺寸的RD-KMPDS型产品为9天发货。

型式		3L										H公差		C	
1Type	2Bh9														
RD-KMPSH (淬火型)	4	8	10	12	15	20	25	30					4	0 -0.030	0.16 } 0.25
	5	10	12	15	16	20	25	30	35	40	50	5			
	6	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	6	0 -0.036	0.25 } 0.40	
	7	15	20	25	30	35	40	45	50			7			
	8	15	20	25	30	35	40	45	50			8	0 -0.090		
	10	15	20	25	30	35	40	45	50			8			
12	20	25	30	35	40	45	50								

交货期 电话 打印 报价确定

交货期 电话 打印 报价确定

型式		3H		C			
1Type	2B						
RD-KMPTS	2	+0.015	-0.025	2	0.2		
	3			+0.015		-0.025	0.3
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	10						
	12				0.5		
	14						

交货期 电话 打印 报价确定

小零件
磁铁

小零件
磁铁