高扭矩同步齿形带（S2M・S3M・S5M・S8M・S14M）

Order 订货示例

型式（❶Type・❷皮带编号） － ❸皮带公称宽度

RD-SBTBN400S2M － 40

RD-SBTBN(橡胶)
RD-SBTUN(聚氨酯)



Type		材质
RD-SBTBN	①背面橡胶 ②齿橡胶	氯丁橡胶
	③芯线	玻璃纤维线S・Z形捻交互连续
	④底布	尼龙织布
RD-SBTUN	①②④主体	聚氨酯
	③芯线	芳族聚酰胺纤维

种类	齿距	Ra	Lr	H	h	i	PLD	单位重量 g/m（宽度：10mm）
S2M	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6	0.254	13.0(11.0)
S3M	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8	0.381	19.0(15.0)
S5M	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	0.480	34.0
S8M	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686	52.0
S14M	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9	1.397	100.0

使用温度　橡胶:－30～90℃　聚氨酯:0～80℃
为抑制橡胶屑飞散，将S2M、S3M、S5M橡胶皮带(HTBN)的部分齿布表面由黑色变更为茶色，但不影响产品性能。
RD-SBTBN的齿根不带槽口。
皮带周长为芯线长度。
（　）内为聚氨酯的单位重量。

■S2M（齿距：2mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTBN（橡胶）	76 S2M	40 (4mm)	38	76
	78 S2M		39	78
	80 S2M		40	80
	88 S2M		44	88
	90 S2M		45	90
	100 S2M		50	100
	112 S2M		56	112
	116 S2M		58	116
	118 S2M		59	118
	122 S2M		61	122
	124 S2M		62	124
	126 S2M		63	126
	128 S2M		64	128
	130 S2M		65	130
	132 S2M		66	132
	134 S2M		67	134
	138 S2M		69	138
	140 S2M		70	140
	142 S2M		71	142
	144 S2M		72	144
	152 S2M		76	152
	160 S2M		80	160
	164 S2M		82	164
	166 S2M		83	166
	172 S2M		86	172
	176 S2M		88	176
	180 S2M		90	180
	186 S2M		93	186
	190 S2M		95	190
	194 S2M		97	194
	200 S2M		100	200
	204 S2M		102	204
	210 S2M		105	210
	212 S2M		106	212
	214 S2M		107	214
	220 S2M	60 (6mm)	110	220
	224 S2M		112	224
	230 S2M		115	230
	234 S2M		117	234
	236 S2M		118	236
	244 S2M		122	244
	246 S2M		123	246
	250 S2M		125	250
	256 S2M	100 (10mm)	128	256
	266 S2M		133	266
	280 S2M		140	280
	290 S2M		145	290
	300 S2M		150	300
	320 S2M		160	320
	324 S2M		162	324
	328 S2M		164	328
	330 S2M		165	330
	340 S2M		170	340
	360 S2M		180	360
	370 S2M		185	370
	380 S2M		190	380
	400 S2M		200	400
	436 S2M		218	436
	448 S2M		224	448
	500 S2M		250	500
	520 S2M		260	520
	560 S2M		280	560
	572 S2M		286	572
	600 S2M		300	600
	630 S2M		315	630
	710 S2M		355	710
	800 S2M		400	800
	900 S2M		450	900
	984 S2M		492	984
	1196 S2M		598	1196
	1250 S2M		625	1250
	1274 S2M		637	1274
	1290 S2M		645	1290

■S2M（齿距：2mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTUN（聚氨酯）	80 S2M	40 (4mm)	40	80
	90 S2M		45	90
	100 S2M		50	100
	112 S2M		56	112
	126 S2M		63	126
	138 S2M		69	138
	140 S2M		70	140
	144 S2M		72	144
	160 S2M		80	160
	164 S2M		82	164
	166 S2M		83	166
	172 S2M		86	172
	180 S2M		90	180
	190 S2M		95	190
	194 S2M		97	194
	200 S2M		100	200
	210 S2M		105	210
	212 S2M		106	212
	218 S2M		109	218
	220 S2M		110	220
	224 S2M		112	224
	230 S2M		115	230
	236 S2M		118	236
	240 S2M	60 (6mm)	120	240
	242 S2M		121	242
	244 S2M		122	244
	246 S2M		123	246
	250 S2M		125	250
	260 S2M		130	260
	280 S2M		140	280
	290 S2M		145	290
	320 S2M		160	320
	330 S2M	100 (10mm)	165	330
	360 S2M		180	360
	370 S2M		185	370
	396 S2M		198	396
	436 S2M		218	436
	448 S2M		224	448
	486 S2M		243	486
	488 S2M		244	488
	520 S2M		260	520
	560 S2M		280	560
	572 S2M		286	572
	580 S2M		290	580
	630 S2M		315	630
	800 S2M		400	800
	984 S2M		492	984
	1196 S2M		598	1196
	1250 S2M		625	1250
	1274 S2M		637	1274

■S3M（齿距：3mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTUN（聚氨酯）	144 S3M	60 (6mm)	48	144
	162 S3M		54	162
	174 S3M		58	174
	177 S3M		59	177
	180 S3M		60	180
	186 S3M		62	186
	192 S3M		64	192
	201 S3M		67	201
	210 S3M		70	210
	213 S3M		71	213
	219 S3M		73	219
	225 S3M		75	225
	246 S3M		82	246
	249 S3M		83	249
	252 S3M		84	252
	255 S3M		85	255
	264 S3M		88	264
	276 S3M		92	276
	300 S3M		100	300
	312 S3M		104	312
	318 S3M		106	318
	327 S3M	100 (10mm)	109	327
	345 S3M		115	345
	360 S3M		120	360
	363 S3M		121	363
	369 S3M		123	369
	375 S3M		125	375
	387 S3M		129	387
	402 S3M		134	402
	405 S3M		135	405
	408 S3M		136	408
	420 S3M	150 (15mm)	140	420
	432 S3M		144	432
	453 S3M		151	453
	474 S3M		158	474
	483 S3M		161	483
	501 S3M		167	501
	519 S3M		173	519
	537 S3M		179	537
	540 S3M		180	540
	564 S3M		188	564
	591 S3M		197	591
	600 S3M		200	600
	633 S3M		211	633
	645 S3M		215	645
	681 S3M		227	681
	741 S3M		247	741
	750 S3M		250	750

■种类 S3M（齿距：3mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTBN（橡胶）	123 S3M	60 (6mm)	41	123
	129 S3M		43	129
	141 S3M		47	141
	144 S3M		48	144
	150 S3M		50	150
	162 S3M		54	162
	171 S3M		57	171
	174 S3M		58	174
	177 S3M		59	177
	180 S3M		60	180
	186 S3M		62	186
	189 S3M		63	189
	192 S3M		64	192
	195 S3M		65	195
	201 S3M		67	201
	210 S3M		70	210
	213 S3M		71	213
	219 S3M		73	219
	222 S3M		74	222
	225 S3M		75	225
	234 S3M		78	234
	237 S3M		79	237
	246 S3M		82	246
	252 S3M		84	252
	255 S3M		85	255
	264 S3M		88	264
	273 S3M		91	273
	276 S3M		92	276
	279 S3M		93	279
	285 S3M		95	285
	288 S3M		96	288
	291 S3M		97	291
	300 S3M		100	300
	312 S3M		104	312
	318 S3M		106	318
	339 S3M	60 (6mm)	113	339
	345 S3M		115	345
	354 S3M		118	354
	363 S3M		121	363
	369 S3M		123	369
	375 S3M		125	375
	384 S3M		128	384
	387 S3M	100 (10mm)	129	387
	396 S3M		132	396
	408 S3M		136	408
	420 S3M		140	420
	423 S3M		141	423
	432 S3M		144	432
	453 S3M		151	453
	474 S3M		158	474
	480 S3M	150 (15mm)	160	480
	483 S3M		161	483
	486 S3M		162	486
	501 S3M		167	501
	507 S3M		169	507
	519 S3M		173	519
	525 S3M		175	525
	537 S3M		179	537
	540 S3M		180	540
	591 S3M		197	591
	600 S3M		200	600
	612 S3M		204	612
	633 S3M		211	633
	645 S3M		215	645
	660 S3M		220	660
	741 S3M		247	741
	750 S3M		250	750
	804 S3M		268	804
	810 S3M		270	810
	852 S3M		284	852
	900 S3M		300	900
	918 S3M		306	918
	1080 S3M		360	1080
	1119 S3M		373	1119
	1203 S3M		401	1203
	1221 S3M		407	1221
	1236 S3M		412	1236
	1245 S3M		415	1245
	1260 S3M		420	1260
	1290 S3M		430	1290
	1299 S3M		433	1299
	1332 S3M		444	1332
	1401 S3M		467	1401
	1596 S3M		532	1596
	1680 S3M		560	1680
	1788 S3M		596	1788
	2100 S3M		700	2100

■种类 S5M（齿距：5mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTBN（橡胶）	225 S5M	100 (10mm)	45	225
	230 S5M		46	230
	255 S5M		51	255
	260 S5M		52	260
	295 S5M		59	295
	300 S5M		60	300
	305 S5M		61	305
	320 S5M		64	320
	325 S5M		65	325
	340 S5M		68	340
	350 S5M		70	350
	360 S5M		72	360
	370 S5M		74	370
	375 S5M		75	375
	380 S5M		76	380
	390 S5M		78	390
	400 S5M		80	400
	415 S5M		83	415
	425 S5M		85	425
	440 S5M		88	440
	450 S5M		90	450
	475 S5M		95	475
	490 S5M		98	490
	500 S5M		100	500
	520 S5M		104	520
	525 S5M		105	525
	530 S5M		106	530
	545 S5M		109	545
	550 S5M		110	550
	560 S5M		112	560
	575 S5M		115	575
	590 S5M		118	590
	595 S5M		119	595
	600 S5M		120	600
	625 S5M		125	625
	640 S5M		128	640
	650 S5M		130	650
	670 S5M	100 (10mm)	134	670
	675 S5M		135	675
	690 S5M		138	690
	695 S5M		139	695
	700 S5M		140	700
	720 S5M		144	720
	725 S5M		145	725
	730 S5M		146	730
	750 S5M	150 (15mm)	150	750
	765 S5M		153	765
	780 S5M		156	780
	800 S5M		160	800
	810 S5M		162	810
	830 S5M		166	830
	845 S5M		169	845
	850 S5M		170	850
	870 S5M	250 (25mm)	174	870
	890 S5M		178	890
	900 S5M		180	900
	930 S5M		186	930
	950 S5M		190	950
	975 S5M		195	975
	1000 S5M		200	1000
	1025 S5M		205	1025
	1050 S5M		210	1050
	1055 S5M		211	1055
	1090 S5M		218	1090
	1100 S5M		220	1100
	1105 S5M		221	1105
	1115 S5M		223	1115
	1120 S5M		224	1120
	1125 S5M		225	1125
	1135 S5M		227	1135
	1145 S5M		229	1145
	1160 S5M		232	1160
	1165 S5M		233	1165
	1195 S5M		239	1195
	1250 S5M		250	1250
	1270 S5M		254	1270
	1295 S5M		259	1295
	1350 S5M		270	1350
	1420 S5M		284	1420
	1475 S5M		295	1475
	1500 S5M		300	1500
	1505 S5M		301	1505
	1530 S5M		306	1530
	1595 S5M		319	1595
	1605 S5M		321	1605
	1660 S5M		336	1680
	1715 S5M		343	1715
	1800 S5M		360	1800
	2000 S5M		400	2000
	2145 S5M		429	2145
	2255 S5M		451	2255
	2480 S5M		496	2480

■种类 S8M（齿距：8mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTBN（橡胶）	480 S8M	150 (15mm)	60	480
	520 S8M		65	520
	584 S8M		73	584
	600 S8M		75	600
	632 S8M		79	632
	656 S8M		82	656
	712 S8M		89	712
	720 S8M		90	720
	760 S8M		95	760
	800 S8M		100	800
	824 S8M		103	824
	848 S8M		106	848
	880 S8M		110	880
	896 S8M		112	896
	920 S8M		115	920
	944 S8M		118	944
	960 S8M		120	960
	976 S8M	250 (25mm)	122	976
	1000 S8M		125	1000
	1056 S8M		132	1056
	1080 S8M		135	1080
	1120 S8M		140	1120
	1136 S8M		142	1136
	1200 S8M		150	1200
	1280 S8M	300 (30mm)	160	1280
	1304 S8M		163	1304
	1360 S8M		170	1360
	1400 S8M		175	1400
	1440 S8M		180	1440
	1480 S8M		185	1480
	1520 S8M		190	1520
	1600 S8M		200	1600
	1680 S8M	400 (40mm)	210	1680
	1776 S8M		222	1776
	1800 S8M		225	1800
	1912 S8M		239	1912
	2000 S8M		250	2000
	2304 S8M		288	2304
	2400 S8M		300	2400
	2496 S8M		312	2496
	2600 S8M		325	2600
	2800 S8M		350	2800
	3200 S8M		400	3200
	3680 S8M		460	3680

■种类 S14M（齿距：14mm）

型式 ❶Type	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
RD-SBTBN（橡胶）	1008 S14M	400 (40mm)	72	1008
	1120 S14M		80	1120
	1190 S14M		85	1190
	1246 S14M		89	1246
	1400 S14M		100	1400
	1540 S14M		110	1540
	1610 S14M		115	1610
	1652 S14M		118	1652
	1778 S14M		127	1778
	1806 S14M		129	1806
	1890 S14M		135	1890
	2002 S14M		143	2002
	2100 S14M		150	2100
	2240 S14M		160	2240
	2310 S14M		165	2310
	2380 S14M		170	2380
	2450 S14M	600 (60mm)	175	2450
	2506 S14M		179	2506
	2590 S14M		185	2590
	2660 S14M		190	2660
	2800 S14M		200	2800
	3150 S14M		225	3150
	3500 S14M		250	3500
	3556 S14M		254	3556
	3850 S14M		275	3850
	4004 S14M		286	4004
	4508 S14M		322	4508
	5012 S14M		358	5012

交货期 报价确定